



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

### Eigenschappen

#### Opklapbare steun Duo Systeem 800 K

- met twee boven elkaar geplaatste steunniveaus
- onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
- Bovenste stang (diameter 33 mm) dient voor vasthouden en steunen
- de onderste stang (diameter 25 mm) begint op een afstand van 250 mm vanaf de voorkant van de bovenste stang en dient voor vasthouden en zijwaarts indraaien
- uitsteeksel 850 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- opklapbare steun van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
- bovenste stang van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
- met doorlopende, corrosiebeschermde staalkern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- met toiletpapierhouder 950.50.01090, toiletpapierhouder met spoeling 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) en bodemsteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA en 950.50.026XA, kan achteraf worden aangebracht
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500
- belastbaar tot 100 kg

### Certificaten

