



Photo similaire

Mesures en mm

### Propriétés

Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH

- pour la modernisation facile et flexible, plaque de montage pré-assemblée existant: 950.50.01440, doivent être commandés séparément
- utilisation mobile
- avec deux niveaux de préhension placés l'un au-dessus de l'autre
- longeron inférieur est relié au longeron supérieur dans un angle de 135°
- longeron supérieur (diamètre 33 mm) pour se tenir et s'appuyer
- longeron inférieur (diamètre 25 mm) se trouve espacée de 250 mm du bord avant du longeron supérieur, elle sert à la préhension et permet une rotation latérale
- longueur 850 mm, plaque mural hauteur 181 mm et largeur 130 mm
- se relève et se rabat de manière freinée
- en polyamide, revêtu en optique chrome avec une sensation chaud
- avec insert acier anti-corrosif et titulaire intégré avec cache en polyamide, revêtu en optique chrome
- Montage rapide et sans outils par simple accrochage
- sécurisé contre le retrait par involontaire
- déverrouillage pour une utilisation flexible par l'intermédiaire d'un ressort
- avec distributeur de papier 950.50.01050, distributeur de papier avec commande la chasse d'eau 950.50.07090 (droite), 950.50.07190 (gauche), et pied escamotable 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA pour montage ultérieur
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- répond aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
- charge admissible jusqu'à 100 kg