



Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo Système 800 K

- avec deux niveaux de préhension placés l'un au-dessus de l'autre
- longeron inférieur est relié au longeron supérieur dans un angle de 135°
- longeron supérieur (diamètre 33 mm) pour se tenir et s'appuyer
- longeron inférieur (diamètre 25 mm) se trouve espacée de 250 mm du bord avant du longeron supérieur, elle sert à la préhension et permet une rotation latérale
- longueur 900 mm, plaque mural : largeur 181 mm et hauteur 130 mm
- se relève et se rabat de manière freinée
- barre d'appui relevable en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 99 (blanc pur)
- longeron supérieur en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI
- avec âme en acier protégé contre la corrosion et plaque murale intégrée en acier avec cache en polyamide de haute qualité
- fixation robuste à trois points (à commander séparément)
- la bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
- avec insert acier anti-corrosif et plaque mural intégré avec cache en polyamide, revêtu en optique chrome
- avec distributeur de papier 950.50.01090, distributeur de papier avec commande la chasse d'eau 950.50.07090 (droite), 950.50.07190 (gauche) et pied escamotable 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA pour montage ultérieur
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- répond à la norme ÖNORM B1600/1601
- charge admissible jusqu'à 100 kg

Certificats

