



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun Duo

- met twee boven elkaar geplaatste steunniveaus
- onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
- bovenste halm van vierkantprofiel, 40 mm breed en 30 mm hoog, biedt een breed steunvlak en grote rondingen voor aangenaam vastpakken, gebruikt voor het houden en ondersteunen
- de onderste stang (diameter 25 mm) begint op een afstand van 250 mm vanaf de voorkant van de bovenste stang en dient voor vasthouden en zijwaarts indraaien
- uitsteeksel 900 mm, wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
- Afdekking van de wandplaat van hoogwaardige polyamide in roestvrij staal optiek
- stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en getest bevestigingsmateriaal voor verschillende wandstructuren (apart te bestellen)
- afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
- met toiletpapierhouder 950.50.01150, toiletpapierhouder met spoeling 950.50.07290 (rechts), 950.50.07390 (links), bodemsteunen 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA en armpolstering 950.50.03192, kan achteraf worden aangebracht
- geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601
- belastbaar tot 100 kg

Certificaten

