



Afmetingen in mm

## Eigenschappen

Elektronische wastafelkraan

- hoogwaardig verchromd, kubusvormig
- doorstroming 5 l/min
- werkt op netstroom 230 V
- voor koud water en mengwater
- koud water: 3/8" T-verdeler vereist, zie toebehoren art.-nr. 65755
- kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren Art. Nr. 70247
- laminaire straalregelaar met luchtbijmenging en dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- instelbare, actieve, infraroodsensoriek, bestand tegen onjuiste activering
- Elektronische module met instelbaar detectiebereik, hygiënespoeling, continuspoeling en reinigingsmodus
- In de fabriek ingestelde sensorparameters: nalooptijd: ca. 1-2 s, continuloop: 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 s, hygiënespoeling is gedeactiveerd
- asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectherkenning
- instellingen en service ook per app via smartphone mogelijk, zie toebehoren art.-nr. 65713
- bij uitvallen van de bedrijfsspanning volgt veiligheidsuitschakeling, gebruikersgedefinieerde instellingen blijven behouden
- zonder verstelhendel voor de temperatuur: zeer hygiënisch, beveiligd tegen vandalisme en misbruik
- de vooraf ingestelde temperatuur is in de comfortzone 30°C tot 36°C
- temperatuurinstellingen en aanpassing bij de montage via toegang aan de zijkant gemakkelijk mogelijk
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- ingebouwde vuilopvangzeef
- kraanlichaam messing
- 145 mm hoog, uitzwenking: 193 mm
- uitloop star
- zonder afvoergarnituur
- geluidsklasse 1
- geschikt voor thermische desinfectie DVGW W 551
- komt overeen met EN 15091
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU

## Awards

