



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Elektronische wastafelkraan

- PVD-gecoate rvs-look, kubusvormig
- debiet 5 l/min
- netbedrijf 230 V
- voor koud en gemengd water
- koud water: 3/8" T-verdeler nodig, zie toebehoren art. nr. 65755
- kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren Art. Nr. 70247
- lamellenstraalregelaar met dynamische hoeveelheidsregeling 5 l/min, in hoek verstelbaar en beveiligd tegen diefstal.
- instelbare, actieve, neptriggerbestendige infraroodsensortechnologie
- elektronische module met instelbare detectiezone, hygiënische spoeling, continue spoeling en reinigungsmodus
- de sensorparameters zijn in de fabriek vooraf ingesteld: nalooptijd: ca. 1-2 s, continue werking: max. 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigungsmodus: 60 s, hygiënespoeling is gedeactiveerd
- asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectdetectie
- instellingen en service ook mogelijk via app op smartphone, zie toebehoren Art. Nr. 65713
- in geval van een veiligheidsuitschakeling bij stroomuitval blijven de door de gebruiker gedefinieerde instellingen behouden
- zonder temperatuurregelhendel: zeer hygiënisch, vandaal- en misbruikbestendig
- de vooraf ingestelde temperatuur ligt in de comfortzone van 30°C tot 36°C
- temperatuurinstellingen en -aanpassingen tijdens de installatie zijn eenvoudig te realiseren door middel van een zijwaartse toegang.
- aansluiting via flexibele drukslangen met verweven warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- geïntegreerde vuilvangzeven
- messing armatuur
- 145 mm hoog, uitzwenking 193 mm
- starre uitvoer
- zonder afvoergarnituur
- geluidsklasse 1
- geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- voldoet aan DIN EN 15091
- CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU

Awards



Technische veranderingen voorbehouden, 25.04.2024