

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES



801.51.906... / 801.51B906...

- entraxe 650-750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur les deux côtés
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en polyamide brillant (14 couleurs) ou polyamide mat (5 couleurs)

801.51.907... / 801.51B907...

- idem
- profondeur 230 mm

**801.51.926...R | 801.51B926R...
801.51.926...L | 801.51B926L...**

- entraxe 650-750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur un côté
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en polyamide brillant (14 couleurs) ou polyamide mat (5 couleurs)

**801.51.927...R | 801.51B927R...
801.51.927...L | 801.51B927L...**

- idem
- profondeur 230 mm

Polyamide CE



801.50.2...0 **801.50D2...0**
801.50.1...0 | rotatif **801.50D1...0 | rotatif**



801.50.2...1 **801.50.2...4S**
801.50.1...1 | rotatif **801.50.1...4S | rotatif**

Polyamide, édition mate CE



801.50B2...0
801.50B1...0 | rotatif

801.50B2...1 **801.50B2...4S**
801.50B1...1 | rotatif **801.50B1...4S | rotatif**

BM17.2
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)
ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.2
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

BM11.2
Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266), foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)
ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti), foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2
Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM13.2
Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM18.2
Pour montage sur murs en :
· briques pleines
· briques silico-calcaires
· blocs creux en béton
· briques creuses
· blocs creux en béton léger
· béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)

Les dossiers de siège ne peuvent pas être combinés avec des variantes mobiles.