

BARRES D'APPUI RELEVABLES MOBILES

NECESSAIRE

OPTIONNEL

Polyamide CE



950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

+



950.50.014XA
· en acier inoxydable,
brossé mat

CE

OPTIONNEL



950.50.01590
· cache permet de dissimuler
la plaque de montage
prémontée
· en matière synthétique en
couleurs HEWI 98 (blanc de
sécurité), 99 (blanc pur)

OPTIONNEL



950.50.015XA
· cache en acier inox de haute
qualité, brossé mat
· cadre du cache en polyamide
en couleurs HEWI 90 (noir
foncé), 92 (gris anthracite),
98 (blanc de sécurité),
99 (blanc pur)

Acier inoxydable CE



950.50.611XA | 600 mm 950.50.621XA | 700 mm
950.50.631XA | 850 mm

+



950.50.01440
· en acier inoxydable,
chromé

CE

OPTIONNEL



950.50.01540
· cache permet de dissimuler
la plaque de montage
prémontée
· cache en acier inoxydable,
poli miroir
· cadre du cache en polyamide
en couleur 98 (blanc de
sécurité)

Chrome CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

+

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm

+

OU SET

NECESSAIRE POUR TOUTES

OPTIONNEL POUR TOUTES

OU



950.50.10090

· set de plaque de montage
950.50.014XA et
cache 950.50.01590

+

BM17.2

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction :
ETA-11/0493

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.2

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

BM11.2

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)
foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

Murs de construction légère avec armature en panneaux de
bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de
30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM13.2

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées
(par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM18.2

Pour montage sur murs en :
· briques pleines
· briques silico-calcaires
· blocs creux en béton
· briques creuses
· blocs creux en béton léger
· béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction :
ETA-13/1036

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

OU



950.50.100XA

· set de plaque de montage
950.50.014XA et
cache 950.50.015XA

+

OU



950.50.10040

· set de plaque de montage
950.50.01440 et
cache 950.50.01540

+

OPTIONNEL



OPTIONNEL

Sac de protection et de rangement

950.50.013

· en film plastique blanc de
qualité supérieure, résistant aux
déchirures
· doublure en polaire de qualité
supérieure pour protéger les
surfaces des barres d'appui
relevables mobiles

OPTIONNEL