



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

## Eigenschappen

Scharnier

voor opdekdeuren met een gewicht tot 180 kg.

Opname in het deurpaneel door frezen en inzetten in het hout, staal en aluminium frame in het geleverde aanwezige driedimensionaal verstelbaar opname-element VX... en VZX...

Van polyamide met dragend stalen frame van verzinkt 4 mm plaatstaal en gesloten geleidewiel, bouwhoogte 160 mm, geleidewiel-diameter 21 mm, niet-draaiende roestvrij stalen as, onderhoudsvrije polyamide glijlagers.

Polyamide kappen ter afdekking van het infrezen en de schroefverbinding. DIN rechts en DIN links te gebruiken.

Vier stalen bussen voorkomen in geval van brand het doorschieten van de roestvrij stalen as en daarmee het wegzakken van de deur. CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305 / 2011.

## Kleuren / Oppervlakken

 24 (oranje)	 55 (aqua blauw)	 86 (zand)	 97 (lichtgrijs)
 33 (robijnrood)	 72 (meigroen)	 90 (diepzwart)	 98 (signaalwit)
 36 (koraal)	 74 (appelgroen)	 92 (antraciegrijs)	 99 (zuiverwit)
 50 (staalblauw)	 18 (mosterdgeel)	 95 (rotsgrijs)	 84 (omber)