



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opschroefpaumelle

Voor deuren zonder sponning (scheidingsdeuren), met een gewicht tot 25 kg.

Opname in deurpaneel door vastschroeven en voor vastschroeven op het houten frame.

Gemaakt van polyamide met ondersteunend stalen frame van gegalvaniseerd 3 mm plaatstaal met bandroller, bouwhoogte 76 mm, band-as diameter 12 mm, Onderhoudsvrije polyamide glijlagers. Polyamide afdekkappen om de gefreesde groef en de schroefverbinding af te dekken.

Uitvoering als veerband DIN links, als aanvulling op de riem B9505.75LK

Opmerking bij het ontwerp: per deur zijn 3 scharnieren nodig (voorbeeld: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF)

Kleuren / Oppervlakken

	24 (oranje)		55 (aqua blauw)		86 (zand)		97 (lichtgrijs)
	33 (robijnrood)		72 (meigroen)		90 (diepzwart)		98 (signaalwit)
	36 (koraal)		74 (appelgroen)		92 (antraciegrijs)		99 (zuiverwit)
	50 (staalblauw)		18 (mosterdgeel)		95 (rotsgrijs)		84 (omber)