Vergelijkbare afbeelding



Afmetingen in mm

Eigenschappen
Opschroefpaumelle
Voor deuren zonder sponning (scheidingsdeuren), met een gewicht tot 25 kg.
Opname in deurpaneel door vastschroeven en voor vastschroeven op het houten frame.
Gemaakt van polyamide met ondersteunend stalen frame van gegalvaniseerd 3 mm plaatstaal met bandroller, bouwhoogte 76 mm, band-as diameter 12 mm, Onderhoudsvrije polyamide glijlagers. Polyamide afdekkappen om de gefreesde groef en de schroefverbinding af te dekken.
Uitvoering als veerband DIN links, als aanvulling op de riem B9505.75LK
Opmerking bij het ontwerp: per deur zijn 3 scharnieren nodig (voorbeeld: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF)

Kleuren / Oppervlakken

24 (oranje)	55 (aqua blauw)	86 (zand)	97 (lichtgrijs)
33 (robijnrood)	72 (meigroen)	90 (diepzwart)	98 (signaalwit)
36 (koraal)	74 (appelgroen)	92 (antraciegrijs)	99 (zuiverwit)
50 (staalblauw)	18 (mosterdgeel)	95 (rotsgrijs)	84 (omber)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com