

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

OPTIONEEL APART



900.50.400.. | Mono

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 mm voorsprong

+



900.50.001XA


- montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld

OPTIONEEL



900.50.002XA

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)



900.50.40.. | Duo

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong

+



900.50.00140

- montageplaat van roestvrij staal, verchroomd

OPTIONEEL



900.50.00240

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)



900.50.40.. | met toilethouder

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong

+



900.50.00160

- montageplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in 3 kleuren: DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) of DC (diepmat zwart)

OPTIONEEL



900.50.00260

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, gepoedercoat in AS (diepmat wit) of CV (diepmat zwart)
- bijpassend frame van de afdekking in mat wit of mat zwart



900.50.4.. | met wc-spoelknopmodule (draadloos)

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong
- uitvoering rechts en links

+



900.50.41.. | met toilethouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)

- roestvrij staal, naar keuze mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat in 3 kleuren: DX, SC of DC
- 600 - 900 mm voorsprong
- uitvoering rechts en links

HEWI poedercoating

- ...60 DX diepmat wit
- ...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC diepmat zwart

OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL VOOR ALLE

OF



900.50.003XA
 · bestaat uit montageplaat 900.50.001XA en afdekking 900.50.002XA

+


OF



900.50.00340
 · bestaat uit montageplaat 900.50.00140 en afdekking 900.50.00240

+

OF



900.50.00360
 · bestaat uit montageplaat 900.50.00160 en afdekking 900.50.00260

+

BM17.2

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)
 algemeen bouwkundig registratienummer:
 ETA-11/0493

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY200A van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti

BM10.2

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)

BM11.2

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)
 conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti
 conische boor TE-C PB 22/100 van Hilti

BM12.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM13.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM18.2

voor bevestiging aan wanden uit:
 · massieve baksteen
 · geperforeerde kalkzandsteen
 · holle baksteen van beton
 · geperforeerde baksteen
 · holle blokken van licht beton
 · poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer:
 ETA-13/1036

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti

OPTIONEEL



OPTIONEEL

Bescherm- en opbergzakken

950.50.013

· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
 · hoogwaardige fleecoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken

OPTIONEEL