


MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN

NODIG

OPTIONEEL APART

Polyamide CE



950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
 950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
 950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
 950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

+



950.50.014XA CE

- van roestvrij staal, mat geborsteld


OPTIONEEL



950.50.01590

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)

Roestvrij staal CE



950.50.611XA | 600 mm 950.50.621XA | 700 mm
 950.50.631XA | 850 mm

+



950.50.01440 CE

- van roestvrij staal, verchromd

OPTIONEEL



950.50.015XA

- frontplaat van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antraciet-grijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)

Chroom CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
 950.50.63140 | 850 mm

+



950.50.01440 CE

- van roestvrij staal, verchromd

OPTIONEEL



950.50.01540

- afdekking voor het bekleden van gemonteerde montageplaat
- frontplaat van roestvrij staal, glanzend gepolijst
- frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
 950.50.13150 | 850 mm

+

OF SET

NODIG VOOR ALLE

OPTIONEEL VOOR ALLE

OF



950.50.10090
 · bestaat uit montageplaat 950.50.014XA en afdekking 950.50.01590

+

BM17.2

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)
 algemeen bouwkundig registratienummer:
 ETA-11/0493

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY200A van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti

BM10.2

voor bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25)

BM11.2

voor bevestiging aan wanden van cellenbeton (> P2)

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)
 conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti
 conische boor TE-C PB 22/100 van Hilti

BM12.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM13.2

voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten (b.v. draagconstructie of voorwandinstallatie)

BM18.2

voor bevestiging aan wanden uit:

- massieve baksteen
- geperforeerde kalkzandsteen
- holle bloksteen van beton
- geperforeerde baksteen
- holle blokken van licht beton
- poreus licht beton

algemeen bouwkundig registratienummer:
 ETA-13/1036

Optioneel:
 injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266)
 of ter plaatse te bestellen:
 injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti
 mortelspuit HDM van Hilti


OF



950.50.100XA
 · bestaat uit montageplaat 950.50.014XA en afdekking 950.50.015XA

+

OF



950.50.10040
 · bestaat uit montageplaat 950.50.01440 en afdekking 950.50.01540

+

OPTIONEEL



OPTIONEEL

Bescherm- en opbergzakken

950.50.013

· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
 · hoogwaardige fleecoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken

OPTIONEEL