

RÜCKENSTÜTZEN

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH



**900.51.901.. | beidseitig**  
**900.51.902.. | links**  
**900.51.903.. | rechts**

- Achsmaß 588 - 688 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Ausführungen aus Nutzerperspektive: beidseitig, links, rechts
- Rückenlehne aus Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), oder 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: AS, ER, CV

**900.51.906.. | beidseitig**  
**900.51.912.. | links**  
**900.51.913.. | rechts**

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

**900.50.400.. | Mono**

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: DX, SC oder DC
- 600 mm Ausladung

**900.50.40.. | Duo**

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: DX, SC oder DC
- 600 - 900 mm Ausladung

**900.50.40.. | mit WC-Papierhalter**

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: DX, SC oder DC
- 600 - 900 mm Ausladung

**900.50.4.. | mit Spülauslösung (Funk)**

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: DX, SC oder DC
- 600 - 900 mm Ausladung
- linke und rechte Ausführung

**900.50.41.. | mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk)**

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben: DX, SC oder DC
- 600 - 900 mm Ausladung
- linke und rechte Ausführung

**900.50.001XA**

- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

**900.50.00140**

- Montageplatte aus Edelstahl, verchromt

**900.50.00160**

- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben: DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) oder DC (Schwarz tiefmatt)

**HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff**

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff  
 ...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff  
 ...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

**HEWI Pulverbeschichtung**

...60 DX Weiß tiefmatt  
 ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt  
 ...60 DC Schwarz tiefmatt

OPTIONAL  
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL



**900.50.002XA**

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER



**900.50.003XA**

- Set aus Montageplatte 900.50.001XA und Abdeckung 900.50.002XA



**BM17.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)  
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti

**BM10.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

**BM11.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti  
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL



**900.50.00240**

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER



**900.50.00340**

- Set aus Montageplatte 900.50.00140 und Abdeckung 900.50.00240



**BM12.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM13.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL



**900.50.00260**

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in AS (Weiß tiefmatt) oder CV (Schwarz tiefmatt)
- Rahmen der Abdeckung passend in Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt

ODER



**900.50.00360**

- Set aus Montageplatte 900.50.00160 und Abdeckung 900.50.00260



**BM18.2**

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:  
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
oder bauseits zu bestellen:  
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
Auspressgerät HDM von Hilti