

RÜCKENSTÜTZE

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH


Polyamid




950.51.90090

- Achsmaß 650-700 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Rückenlehne aus glasfaser-verstärktem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet

Polyamid CE




950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm




950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

Edelstahl CE




950.50.611XA | 600 mm 950.50.621XA | 700 mm
950.50.631XA | 850 mm

Chrom CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm



950.50.014XA CE

- aus Edelstahl, matt geschliffen



950.50.01440 CE

- aus Edelstahl, verchromt

Rückenstützen sind auch mit wandgebundenen Varianten kombinierbar.

OPTIONAL
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL



950.50.01590

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER



950.50.10090

- Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

CE

+

BM17.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL



950.50.015XA

- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

ODER



950.50.100XA

- Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

CE

+

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL



950.50.01540

- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

ODER



950.50.10040

- Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

CE

+

BM18.2

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti