

Photo similaire

Mesures en mm

### Propriétés

Poignée de porte avec coeur en acier sur toute la longueur, diamètre 33 mm, comme ovale fermé. hauteur 400 mm, largeur 106 mm, en polyamide, surface très brillante. Parties inférieures de la plaque en métal avec cache en polyamide. Logement comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien., Mécanisme de rappel pour la poignée de tirage. Montage rapide grâce aux poignées de tirage prémontées sur la partie inférieure. Modèle contrasté en polyamide en 6 couleurs.


Fonctionnement : Montage d'un seul côté (demi-garniture), Fonction dans le sens inverse - de la porte fixe (tirer sans fonction), avec carré interchangeable d'un côté.

Convient comme élément de commande sur les portes selon la norme DIN 18040, avec fonction de commande adaptée aux personnes handicapées dans la zone d'actionnement de 850 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini. Hauteur de préhension flexible de 750 mm à 1 200 mm au-dessus du bord supérieur du sol fini.

### Certificats



### Couleurs / Surfaces

	90 (noir foncé)		98 (blanc signalis.)
	92 (gris anthracite)		99 (blanc pur)
	95 (gris souris)		
	97 (gris clair)		