



Wymiary w mm

Właściwości

Drążek antypaniczny system 162, malowany proszkowo w kolorze głębokiej matowej czerni do wyposażenia drzwi ewakuacyjnych - dopuszczenie zgodnie z normą DIN EN 1125 tylko w połączeniu ze sprawdzonymi zamkami - z oznakowaniem CE. Dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych zgodnie z certyfikatem badań nadzoru budowlanego wydanym przez producenta drzwi w połączeniu z normami DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, w drzwiach jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych (skrzydło nieaktywne lub nieaktywne i aktywne).
Wersja dla zamków BKS. Chwyć wykonany z rurki ze stali szlachetnej o średnicy 25 mm z chwytem ze stali szlachetnej o średnicy 30 mm. Rurka chwytu umieszczona z jednej strony, co zapewnia dobrą widoczność optymalnego punktu nacisku po stronie zamka. Połączenie rur ze stali szlachetnej za pomocą pręta kwadratowego - teleskopowego. Płaski występ w zależności od kąta działania dźwigni zamka, ale min. zgodnie z DIN 1125, klasyfikacja 2:

Kolory / Powierzchnie

■ DC (czarny matowy)