RÜCKENSTÜTZEN





900.51.901.. | beidseitig
900.51.902.. | links
900.51.903.. | rechts

- Achsmaß 588 - 688 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief
- Ausführungen aus Nutzerperspektive: beidseitig, links, rechts
- Rückenlehne aus Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

+

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

900.50.400.. | Mono

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- 600 mm Ausladung



900.50.40.. | Duo

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- 600 - 900 mm Ausladung

900.50.40.. | mit WC-Papierhalter

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- 600 - 900 mm Ausladung

900.50.4.. | mit Spülauslösung (Funk)

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- 600 - 900 mm Ausladung
- linke und rechte Ausführung

900.50.41.. | mit WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk)

- Edelstahl, wahlweise matt geschliffen, verchromt oder pulverbeschichtet in 3 Farben
- 600 - 900 mm Ausladung
- linke und rechte Ausführung

+

ERFORDERLICH

900.50.001XA

- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen

900.50.00140

- Montageplatte aus Edelstahl, verchromt

900.50.00160

- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in 3 Farben

OPTIONAL
EINZELN ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL

900.50.002XA
- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER

900.50.003XA
- Set aus Montageplatte 900.50.001XA und Abdeckung 900.50.002XA

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti
Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

OPTIONAL

900.50.00240
- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)

ODER

900.50.00340
- Set aus Montageplatte 900.50.00140 und Abdeckung 900.50.00240

+

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

OPTIONAL

900.50.00260
- Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
- Frontplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz
- Rahmen der Abdeckung passend zur Frontplatte

ODER

900.50.00360
- Set aus Montageplatte 900.50.00160 und Abdeckung 900.50.00260

+

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerät HDM von Hilti