

MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH

OPTIONAL
EINZELN

Polyamid CE



950.50.11190 | 600 mm 950.50.12190 | 700 mm
950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm 950.50.12191 | 700 mm
950.50.11199 | 600 mm 950.50.12199 | 700 mm
950.50.13191 | 850 mm 950.50.13199 | 850 mm

+



950.50.014XA
· aus Edelstahl, matt geschliffen

CE

OPTIONAL



950.50.01590
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

OPTIONAL



950.50.015XA
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

Edelstahl CE



950.50.611XA | 600 mm 950.50.621XA | 700 mm
950.50.631XA | 850 mm

+



950.50.01440
· aus Edelstahl, verchromt

CE

OPTIONAL



950.50.01540
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Chrom CE



950.50.61140 | 600 mm 950.50.62140 | 700 mm
950.50.63140 | 850 mm

+

WARM TOUCH CE



950.50.11150 | 600 mm 950.50.12150 | 700 mm
950.50.13150 | 850 mm

+

ODER SET

ERFORDERLICH FÜR ALLE

OPTIONAL FÜR ALLE

ODER



950.50.10090
 · Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

+

BM17.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
 ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti
 Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
 Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
 Auspressgerät HDM von Hilti
 Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
 ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
 oder bauseits zu bestellen:
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti
 Auspressgerät HDM von Hilti

ODER



950.50.100XA
 · Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

+

ODER



950.50.10040
 · Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

+

OPTIONAL



OPTIONAL

Schutz- und Aufbewahrungsbeutel

950.50.013

· aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
 · hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen

OPTIONAL