


Bild liknande

Mått i mm

Fastigheter

Vikbart stödhandtag Duo, Design (A), System 900

- två parallella, Runda handtagsnivåer placerade ovanför varandra
- med spol-/funktionsknappar (E-version)
- Vänster version
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Blå knapp (vågsymbol) används för att aktivera toalettspolningen, Röd knapp (klocksymbol) används för att utlösa en fritt definierbar funktion (funktionsknappen uppfyller inte kraven för ett nödanrop enligt DIN VDE 0834-1)
- Kabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Utskjutning 850 mm, 210 mm hög och 101 mm bred, Diameter övre skena 33,7 mm, Diameter nedre skena 25 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, förkromad
- för montering med korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för olika väggstrukturer (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Golvstöd 900.50.02040 och 900.50.02140 kan monteras i efterhand
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

Priser och utmärkelser

