



Mått i mm

Fastigheter

LED vippspegel serie 801, LED grundläggande

- Rektangulär belyst kompositspegel med polerade kanter
- Inkluderat splitterskydd och integrerad LED belysning på höger och vänster sida.
- spegeln kan lutas max. 28° med en vev och kabel och kan därför användas stående eller sittande.
- för väggmontering
- med kabelavböjning lämplig för installation före vägg
- Direkt anslutning 200-240 V.
- med två högkvalitativa LED ljusprofiler av aluminium, som fästs på spegelns baksida
- LED med lång livslängd i neutral vit ljusfärg, ca 4000 Kelvin, total effekt ca 9,6 W
- LED- och förkopplingsskydd, skyddsklass II, skyddsnivå IP 44
- Spegel 599 mm bred, 540 mm hög och 6 mm tjock.
- Spegel av laminerat glas
- Hållningselement och vev i högblank polyamid enligt HEWI's färgskala.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G
- CE- och UKCA-märkning enligt EMC 2014/30/EU
- Lämplig för elnät med nätpänningar mellan 200 och 240 V och nätfrekvenser på 50 och 60 Hz.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

	99 (ren vit)		92 (antracitgrå)		74 (äppelgrönt)		36 (korall)
	98 (signal vit)		90 (djupt svart)		72 (maj grönt)		33 (rubinröd)
	97 (ljusgrå)		86 (sand)		55 (aquablå)		24 (orange)
	95 (grått berg)		84 (umbra)		50 (stålblått)		18 (senapsgult)