



Bild liknande

Mått i mm

### Fastigheter

Fällbart stödhandtag, roterbar av 801-serien

- med integrerad flush release, E-version
- två parallella, arrangerade ovanpå varandra, stänger sammanfogade med en förbindelsebåge
- används för att hålla och stödja - med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och väggplatta av polyamid med integrerad stålkärna
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt samt vridas åt vänster eller höger mot väggen i uppfällt läge
- Knapp med blå ring används för att aktivera toalettspolningen
- Spiralkabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Montering på väggen med väggspecifikt HEWI-fixeringsmaterial (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- Dold knäppning
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Utskjutning 900 mm, 259 mm hög och 78 mm bred, Stångdiameter 33 mm
- tillverkad av höggglansig polyamid i alla HEWI-färger
- Toalett-pappershållare 801.50.011 och golvstöd 950.50.021XA och 950.50.023XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i ÖNORM B1600/1601

### Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

|                                                                                   |                 |                                                                                   |                  |                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 99 (ren vit)    |  | 92 (antracitgrå) |  | 55 (aquablå)    |
|  | 98 (signal vit) |  | 90 (djupt svart) |  | 50 (stålblått)  |
|  | 97 (ljusgrå)    |  | 86 (sand)        |  | 33 (rubinröd)   |
|  | 95 (grått berg) |  | 84 (umbra)       |  | 18 (senapsgult) |