


Mått i mm

### Fastigheter

Vikbart stödhandtag Duo, Design (B), System 900

- två parallella, Runda handtagsnivåer placerade ovanför varandra
- med spolutlösning (elektrisk version)
- Version höger
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Blå knapp (vågsymbol) används för att aktivera toalettspolningen
- Kabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Utskjutning 900 mm, 256 mm hög och 75 mm bred, Diameter övre skena 33,7 mm, Diameter nedre skena 25 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI-kulörer DX (djupt matt vit), DC (djupt matt svart) och SC (djupt matt mörkgrå pearl mica)
- Vägglatta av polyamid med integrerad stålkärna och lock av rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI-kulörer DX (djupt matt vit), DC (djupt matt svart) och SC (djupt matt mörkgrå pearl mica)
- för montering med korrosionsfritt och testat HEWI-fixeringsmaterial för olika väggstrukturer (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Golvstöd 900.50.02060 och 900.50.02160 kan monteras i efterhand
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i ÖNORM B1600/1601

### Priser och utmärkelser



### Certifikaten



### Färger/Ytor

- |                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | SC (mörkgrå djupmatt) |
|  | DX (vit djupmatt)     |
|  | DC (svart djupmatt)   |