



Mått i mm

Fastigheter

Vikbart stödhandtag Duo

- med två handtagsnivåer som är placerade ovanför varandra
- Den nedre skenan styrs i en vinkel på 135° mot den övre skenan
- Toppskena tillverkad av fyrkantsprofil, 40 mm bred och 30 mm hög, erbjuder en bred stödyta och stora radier för bekvämt grepp, används till att hålla och stödja
- Nedre skena (diameter 25 mm) är placerad på ett avstånd av 250 mm från den övre skenans framkant och används för att hålla den på plats och vända den i sidled
- Projektion 700 mm, Vägghölje 181 mm hög och 130 mm bred
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- tillverkad av metall, Förkromad av hög kvalitet
- Högkvalitativt förkromat plasthölje för väggplatta
- Stabilt trepunktsfäste
- för väggmontage med dold, Korrosionsfritt och testat infästningsmaterial för olika väggkonstruktioner (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- med toalettpappershållare 950.50.01150, Toalettpappershållare med spolknapp 950.50.07290 (höger), 950.50.07390 (vänster), Golvstöd 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA och armdyna 950.50.03192 kan monteras i efterhand
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

Certifikaten

