



Mått i mm

Fastigheter

Mobil griptång, System 900

- Rak stång med stolpar och rosetter som gjutits in i väggen
- Mobil användning
- Centrumavstånd 1000 mm, 90 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- Enkel installation tack vare individuellt monterbara monteringsplattor i rostfritt stål (ingår), För fastsättning av glidskenan
- Säkras med en fästskruv (stöldskydd)
- av högkvalitativt rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI-kulörer DX (djupt matt vit), DC (djupt matt svart) och SC (djupt matt mörkgrå pearl mica)
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

- | | |
|---|-----------------------|
|  | SC (mörkgrå djupmatt) |
|  | DX (vit djupmatt) |
|  | DC (svart djupmatt) |