



Mått i mm

Fastigheter

Mobil griptång, System 900

- Rak stång med stolpar och rosetter som gjutits in i väggen
- Mobil användning
- Centrumavstånd 500 mm, 90 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- Enkel installation tack vare individuellt monterbara monteringsplattor i rostfritt stål (ingår), För fastsättning av glidskenan
- Säkras med en fästskruv (stöldskydd)
- av högkvalitativt rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI-kulörer DX (djupt matt vit), DC (djupt matt svart) och SC (djupt matt mörkgrå pearl mica)
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

	SC (mörkgrå djupmatt)
	DX (vit djupmatt)
	DC (svart djupmatt)