



Mått i mm

Fastigheter

Duschhandtag med glidande duschstång, System 900, Hörnmontering

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stänger i rät vinkel med fästosetter och magnetisk duschmunstyckshållare
- med duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Vänster version
- Vertikal längd 49 3/16 tum (1250 mm), Horisontella längder (hörnmontering) 37 5/16 tum (947 mm) och 25 1/2 tum (647 mm), 70 mm (2 3/4 tum) djup
- Stångdiameter 1 1/4 tum (32 mm), Rörets tjocklek 2 mm (1/16 tum), Rosettens diameter 70 mm (2 3/4 tum)
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Duschhållare tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Passar till handduschar från olika tillverkare
- Enkel och intuitiv enhandsmanövrering
- Duschhållaren kan flyttas steglöst, Automatisk fästsättning med magneter
- Slitagefri spännmekanism
- Konisk hållare på duschhuvudet Hållaren kan lutas steglöst
- Minskat antal fästosetter tack vare innovativ hörnanslutning
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att täta borrhålen
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.
- uppfyller kraven i 2010 års ADA-standarder och ICC/ANSI A117.1-2017

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

	WR (borstat nickel)
	VT (borstat guld)
	UN (glänsande brons)
	SV (borstad brons)

	RB (borstad koppar)
	LP (borstad mässing)
	JL (glänsande nickel)
	DP (blank koppar)

	CK (blank mässing)
	BZ (glänsande guld)