



Mått i mm

Fastigheter




Duschhandtag med glidande duschstång, System 900, Hörnmontering

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stängerna ansluts i rät vinkel med fästrossetter och duschhållare
- med duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Vänster version
- Vertikal längd 1250 mm, Horisontella längder (hörnmontage) 765 mm vardera, 88 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI-kulör CV (djupt matt svart) och ER (djupt matt mörkgrå pärlglimmer) med duschmunstyckshållare av svart matt polyamid eller pulverlackerad i HEWI-kulör AS (djupt matt vit) med duschmunstyckshållare av vit matt polyamid
- Passar till handduschar från olika tillverkare
- Duschhållaren kan lutas kontinuerligt och justeras i höjdlid genom att trycka på en stor tryckknapp
- Konisk hållare på duschhuvudhållaren gör det lättare att fästa handduschen
- Minskat antal fästrossetter tack vare innovativ hörnanslutning
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrhållarna
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

-  ER (mörkgrå djupmatt
- svart matt)
-  CV (svart djup matt
-svart matt (90))
-  AS (vit djupmatt
- vit matt)