

### Fastigheter


Duschhandtag med glidande duschstång, System 900


- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stänger i rät vinkel med fästosetter och magnetisk duschmunstyckshållare
- med duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Vertikal längd 1250 mm, Horisontell längd 1185 mm, 88 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Duschhållare tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Passar till handduschar från olika tillverkare
- Enkel och intuitiv enhandsmanövrering
- Duschhållaren kan flyttas steglöst, Automatisk fastsättning med magneter
- Slitagefri spännmekanism
- Konisk hållare på duschhuvudet Hållaren kan lutas steglöst
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrpunkterna, med ett maximalt stöдавstånd på 850 mm
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

### Priser och utmärkelser





Färger/Ytor


 WR (borstat nickel)

 VT (borstat guld)


 UN (glänsande brons)


 SV (borstad brons)


 RB (borstad koppar)

 LP (borstad mässing)

 JL (glänsande nickel)

 DP (blank koppar)

 CK (blank mässing)

 BZ (glänsande guld)