



Mått i mm

Fastigheter

Duschhandtag med glidande duschstång, System 900, Hörnmontering

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stänger i rät vinkel med fästosetter och magnetisk duschmunstyckshållare
- med duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Version höger
- Vertikal längd 1250 mm, Horisontella längder (hörnmontering) 765 mm och 965 mm, 88 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, förkromad
- Duschhållare tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, förkromad
- Passar till handduschar från olika tillverkare
- Enkel och intuitiv enhandsmanövrering
- Duschhållaren kan flyttas steglöst, Automatisk fastsättning med magneter
- Slitagefri spännmekanism
- Konisk hållare på duschhuvudet Hållaren kan lutas steglöst
- Minskat antal fästosetter tack vare innovativ hörnanslutning
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrhålen
- uppfyller kraven i ÖNORM B1600/1601
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser

