

Bild liknande

Mått i mm

Fastigheter

Fällbart stödhandtag, roterbar av 801-serien

- med anpassat golvstöd för att ta upp vertikala krafter
- Vänsterhänt version (från användarens synfält), Bågen pekar utåt
- två parallella, arrangerade ovanpå varandra, stänger sammanfogade med en förbindelsebåge, med ytterligare 2. Anslutningsstång och extra väggstöd
- Används för att hålla och stödja
- Vertikal lastkapacitet upp till 300 kg, Kan belastas horisontellt i riktning mot det extra väggstödet med upp till 100 kg
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och väggplatta av polyamid med integrerad stålkärna
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt samt vridas åt vänster eller höger mot väggen i uppfällt läge
- Montering på väggen med väggspecifikt HEWI-fixeringsmaterial (beställs separat)
- vid installation på lätta väggar krävs ett underlag av plywoodskivor med en tjocklek på minst 30 mm
- Tätningsstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- Dold knäppning
- Utskjutning 850 mm, 259 mm hög och 78 mm bred, Stångdiameter 33 mm
- tillverkad av högglansig polyamid enligt HEWI färgkarta
- WC-pappershållare 801.50.011 och WC-spolknapp (radio) 801.50.060 kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500


Priser och utmärkelser





Certifikaten





Färger/Ytor


 99 (ren vit)

 98 (signal vit)


 97 (ljusgrå)


 95 (grått berg)

 92 (antracitgrå)


 90 (djupt svart)


 86 (sand)

 84 (umbra)

 55 (aquablå)

 50 (stålblått)

 33 (rubinröd)

 18 (senapsgult)