



Mått i mm

### Fastigheter

Mobilt fällbart stödhandtag Duo, Design (A), System 900

- två parallella, Runda handtagsnivåer placerade ovanför varandra
- med radio flush release
- Vänster version
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Mobil användning
- för enkel och flexibel eftermontering på befintliga, förmonterad monteringsplatta 900.50.00170, måste beställas separat
- Snabb och verktygsfri installation genom att helt enkelt fästa det fällbara stödhandtaget
- Säkrad mot oavsiktlig borttagning med fästskruv
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Blå knapp (vågsymbol) används för att aktivera toalettspolningen
- Sändningsfrekvens 868,4 MHz
- Lämplig för trådlösa WC-spolningssystem från Geberit, Mepa, Viega, Sanitär, Friatec, TECE och Grohe
- Utskjutning 850 mm, 210 mm hög och 101 mm bred, Diameter övre skena 33,7 mm, Diameter nedre skena 25 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Golvstöd 900.50.02070 och 900.50.02170 kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

### Priser och utmärkelser



### Certifikaten



### Färger/Ytor

	WR (borstat nickel)		RB (borstad koppar)		CK (blank mässing)
	VT (borstat guld)		LP (borstad mässing)		BZ (glänsande guld)
	UN (glänsande brons)		JL (glänsande nickel)		
	SV (borstad brons)		DP (blank koppar)		