



Mått i mm

Fastigheter

Ledstång för dusch, System 900

- horisontellt anordnad, Stavar anslutna i rät vinkel med fästrossetter
- Version höger
- horisontella längder 25 1/2 tum (647 mm), 70 mm (2 3/4 tum) djup
- Stångdiameter 1 1/4 tum (32 mm), Rörets tjocklek 2 mm (1/16 tum), Rosettens diameter 70 mm (2 3/4 tum)
- lastbar upp till 150 kg (330 lbs)
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- Minskat antal fästrossetter tack vare innovativ hörnanslutning
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrhålen
- uppfyller kraven i 2010 års ADA-standarder och ICC/ANSI A117.1-2017

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

| | | |
|--|---|---|
|  WR (borstat nickel) |  RB (borstad koppar) |  CK (blank mässing) |
|  VT (borstat guld) |  LP (borstad mässing) |  BZ (glänsande guld) |
|  UN (glänsande brons) |  JL (glänsande nickel) | |
|  SV (borstad brons) |  DP (blank koppar) | |