

Mått i mm

Fastigheter




Duschhandledare med glidande duschledare, System 900, hörnmontering

- Vertikala och horisontella stänger som är anslutna i rät vinkel med fästrossetter och duschkållare.
- med duschkållare som kan flyttas i sidled (för montering)
- Utförande till höger
- vertikal längd 49 3/16 tum (1250 mm), horisontella längder (hörnmontage) 37 5/16 tum (947 mm) och 25 1/2 tum (647 mm), 2 3/4 tum (70 mm) djupt.
- Stångdiameter 1 1/4 tum (32 mm), rörtjocklek 1/16 tum (2 mm), rosettdiameter 2 3/4 tum (70 mm).
- Kan belastas med upp till 150 kg (330 lbs)
- av högkvalitativt rostfritt stål, pulverlackerad i HEWI färgerna CV (djupt matt svart) och ER (djupt matt mörkgrått pärlemorglimmer) med duschkållare av matt svart polyamid eller pulverlackerad i HEWI färg AS (djupt matt vitt) med duschkållare av mattvit polyamid
- Lämplig för handduschar från olika tillverkare
- Duschkållaren kan lutas steglöst och justeras i höjdlid genom att trycka på en stor tryckknapp.
- Konisk hållare på duschkållaren gör det lättare att hänga upp handduschen
- Minskat antal monteringsrossetter tack vare innovativ hörnförbindelse
- Inklusive korrosionsfritt och testat HEWI fästmaterial för väggmontering samt tätningstejp för att täta borrhållarna.
- Uppfyller kraven i 2010 års ADA-standarder och ICC/ANSI A117.1-2017.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

-  ER (mörkgrå djupmatt
- svart matt)
-  CV (svart djup matt
-svart matt (90))
-  AS (vit djupmatt
- vit matt)