



Fastigheter

Duschhandtag med glidande duschstång, System 900

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, Stängerna ansluts i rät vinkel med fästrossetter och duschhållare
- med duschstång som kan flyttas i sidled (för installation)
- Vertikal längd 1250 mm, Horisontell längd 765 mm, 88 mm djup
- Stångdiameter 32 mm, Rörets tjocklek 2 mm, Rosettens diameter 70 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, förkromad
- Duschhållare av högkvalitativ matt polyamid i HEWI-färgerna 98 (signalvit) och 92 (antracitgrå)
- Passar till handduschar från olika tillverkare
- Duschhållaren kan lutas kontinuerligt och justeras i höjddled genom att trycka på en stor tryckknapp
- Konisk hållare på duschhuvudhållaren gör det lättare att fästa handduschen
- inklusive korrosionsfritt och testat HEWI-fästmaterial för väggmontering och tätningstejp för att tätat borrhållarna
- Observera vid användning med upphängda säten: Kompatibilitetskontroll krävs.
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- En detaljerad lista över möjliga kombinationer av gripskenor, Vinkelhandtag och duschhandtag med matchande hängsitsar hittar du i vår onlinekatalog på nedladdningsområdet för den respektive produkten.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

- 98 (signal vit)
- 92 (antracitgrå)