

Bild liknande

Mått i mm

Fastigheter





Fällbart stödhandtag, roterbar av 801-serien

- med integrerade spol-/funktionsknappar, E-version
- två parallella, arrangerade ovanpå varandra, stänger sammanfogade med en förbindelsebåge
- används för att hålla och stödja - med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna och väggplatta av polyamid med integrerad stålkärna
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt samt vridas åt vänster eller höger mot väggen i uppfällt läge
- Silverfärgad metallknapp med blå ring används för att aktivera toalettspolningen, Silverfärgad metallknapp med gul ring används för att utlösa en fritt definierbar funktion (funktionsknappen uppfyller inte kraven för ett nödanrop i enlighet med DIN VDE 0834-1)
- Spiralkabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Montering på väggen med väggspecifikt HEWI-fixeringsmaterial (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- Dold knäppning
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Utskjutning 850 mm, 259 mm hög och 78 mm bred, Stångdiameter 33 mm
- tillverkad av matt polyamid i HEWI-färgerna 99 (ren vit), 98 (signal vit), 97 (ljusgrå), 95 (rockgrå) och 92 (antracitgrå)
- Toalettpappershållare 801.50B011 och golvstöd 950.50.021XA och 950.50.023XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

Priser och utmärkelser




Färger/Ytor

	99 (ren vit)
	98 (signal vit)
	97 (ljusgrå)
	95 (grått berg)

Certifikaten



	92 (antracitgrå)
---	------------------